

Rinse Wax



PRODUKTTYPE	Skyllevoks
ANVENDELSE	Rinse Wax anvendes for at give en hurtigere trrende effekt p biler, førerhuse og anhængere mm. Rinse Wax anvendes i automatiske vaskeanlæg samt påføres manuelt ved brug af tryksprøjte.
EGENSKABER	Rinse Wax gør overfladen vandafvisende, hvorved vandet danner dråber og kan let blæses af overfladen. Produktet kan med fordel anvendes som en beskyttende hinde på tankbiler og andet materiel, da hinden gør overfladen mere smudsafvisende.
OPBEVARING	Opbevares i tætlukket originalemballage. Opbevaring: -10 °C → 35 °C Holdbarhed: 36 måneder.
SIKKERHED	Se venligst sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse. Kun til erhversmæssig brug.
EMBALLAGE	Dunk 20 L Tromle 200 L

BRUGSANVISNING OG DOSERING

Dosering: 5%.
Temperatur: 5-40°C.

Kontakt din Novadan konsulent for nærmere anvisning om dosering og brugsanvisning.

PRODUKTDATA

Farve	Farveløs til lysegul
Tilstandsform	Væske.
Lugt	Ingen data registreret.
Vægtfylde	~ 1,00 kg/l
pH koncentrat	~ 2,5
pH brugsopløsning 1%	~ 3,5