

Transportabel udendørs varmer/brænder KS-R26



Transportabel udendørs varmer/brænder til kaminolie

EAN nr.	4963505711603	
Farve	Sort	
Varmekapacitet	2,60 kW	
Brændstofforbrug	0,271 L/Time	
Brændetid	22,1 Timer	
Væge typer	Glasfiber væge (Type P) – EAN: 4963505160074	
Batterier	4 stk. C batterier	
Varmeapparatets dimensioner	388 x 388 x 474,5 (BxDxH) [mm]	
Emballage dimensioner	420 x 420 x 510 (BxDxH) [mm]	
Netto / Brutto vægt	5,9 Kg / 7,5 Kg	
HQ-container antal	756	
Tilbehør	Brændstofpumpe (medfølger), KSG-2 taske (option)	



REN FORBRÆNDING MED STOR INFRARØD STRÅLING

TOYOTOMI's avancerede Clean Heat-kammersystem maksimerer brændstofforbrændingen og reducerer uønskede emissioner til et optimalt og sikkert niveau. TOYOTOMI varmelegemet har et infrarødt strålingsvarmesystem med en varmeeffektivitet på 99,99%. Den har en varmekapacitet på op til 2,6 kW.



HOLDBAR KULFIBERVÆGE

Den langtidsholdbare kulfibervæge sikrer en længere levetid for vægen end de gamle bomuldsvæger.



TÆNDINGSSYSTEM

TOYOTOMI's unikke tændingssystem er vedligeholdelsesfrit og undgår eventuelle problemer forårsaget af knækkede tænd spoler, som ofte findes i paraffinbrændere/-varmere, der bruger de konventionelle tændingssystemer.



SIKKERHEDS TANKKONSTRUKTION

Den dobbeltsidet tankkonstruktion forhindrer brændstoflækage, selvom brænderen/varmeren skulle vælte.



TRE SIKKERHEDSMETODER FOR SLUKNING

Tre slukningsmetoder: 1. Ved at trække vægen tilbage 2. Ved at trykke på nødstopknappen. 3. Automatisk nedlukning aktiveres, hvis varmelegemet stødes eller vælter (jordskælvsbeskyttelse).



FREMSTILLET I JAPAN

Toyotomi bærbare udendørs paraffinbrænder/-varmer fremstilles på Nagoya-fabrikken i Japan, i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.