

## Nøglefunktioner

- Ingen lugtgener ved perfekt forbrænding.
- Støjsvag drift.
- Ingen åben ild.
- Pladsbesparende.
- Kan betjenes med indbygget termostat.



## Hovedformål

- Levere varme til arrangementer.
- Opvarmning til butikker.
- Varme til fabrikker og lagerbygninger.



## Fakta

- FIR1300-E & FIR200-E har de længste stråler blandt infrarøde stråler.
- Med høj gennemtrængning i objekter, er de i stand til at varme ikke kun på overfladen, men også inde i objekterne på samme tid.
- I kraft af de lange infrarøde strålers natur, er objektets overfladetemperatur relativt lav og sikker.



Specifikationer	FIR1300-E	FIR2000-E
Output	15 Kw	20 Kw
Påfyldning	Petroleum eller brændstofolie ikke tungere end nr. 2 (diesel)	
Forbrug	1.43 l/t	1.72 l/t
Tank kapacitet	30 liter	45 liter
Kontinuerlig driftforbrug	20t	22t
Strøm	AC 230V - 50Hz	AC 230V - 50Hz
Strømforsbrug	Under optænding: 79W	Under optænding: 80W
	Mens den er i gang: 63W	Mens den er i gang: 65W
Dimensioner (HxBxD)	1152x920x320 mm	1322x1235x320 mm
Sikkerhedsanordninger	Flamme monitor Overophedningsbeskyttelse Væltekontakt Motor overophedningsdetektor	
Kulilte densitet	0	

