

# Transportabel udendørs varmer/brænder KR-53



## Transportabel udendørs varmer/brænder til kaminolie

EAN nr.	4963505711580	
Farve	Sort	
Varmekapacitet	5,30 kW	
Brændstofforbrug	0,548 L/Time	
Brændetid	13,7 Timer	
Væge typer	Glasfiber væge (Type S) – EAN: 4963505158071	
Batterier	4 stk. C batterier	
Varmeapparatets dimensioner	440 x 440 x 583 (BxDxH) [mm]	
Emballage dimensioner	460 x 460 x 630 (BxDxH) [mm]	
Netto / Brutto vægt	10,7 Kg / 14,0 Kg	
HQ-container antal	520	
Tilbehør	Brændstofpumpe (medfølger), KSG-2 taske (option)	



### HØJ EFFEKTIVITET

TOYOTOMIs avancerede Clean Heat-kammersystem maksimerer brændstofforbrændingen og reducerer uønskede emissioner til et optimalt og sikkert niveau. TOYOTOMI varmelegemet har et infrarødt strålingsvarmesystem med en varmeeffektivitet på 99,99%. Den tilbyder en intens varmekapacitet på op til 17.900 BTU/time (5,3 kW).



### HOLDBAR KULFIBERVÆGE

Den langtidsholdbare kulfibervæge sikrer en længere levetid for vægen end de gamle bomulds væger.



### VÆGE MED FORLÆNGET LEVETID

TOYOTOMIs originale og patenterede design anvendes for at bevare vægens gode ydeevne og forlænge dens levetid.



### TÆNDINGSSYSTEM

TOYOTOMIs unikke tændingssystem er vedligeholdelsesfrit og undgår eventuelle problemer forårsaget af knækkede tænd spoler, som ofte findes i paraffinbrændere/-varmere, der bruger de konventionelle tændingssystemer.



### SIKKERHEDS TANKKONSTRUKTION

Den dobbeltsidet tankkonstruktion forhindrer brændstofflækage, selvom brænderen/varmeren skulle vælte.



### TRE SIKKERHEDSMETODER FOR SLUKNING

Tre slukningsmetoder: 1. Ved at trække vægen tilbage 2. Ved at trykke på nødstopknappen. 3. Automatisk nedlukning aktiveres, hvis varmelegemet stødes eller vælter (jordskælvsbeskyttelse).



### FREMSTILLET I JAPAN

Toyotomi bærbare udendørs paraffinbrænder/-varmer fremstilles på Nagoya-fabrikken i Japan, i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.