



# STALLCLEAN BASIS

StallClean Basis er et flydende højbasisk rengøringsmiddel til stalde, slagterier og røgerier. Især egnet til at fjerne stærk snavs bestående af afføring, fedt og protein.

## Egenskaber

StallClean Basis er egnet til alle udlægningsmetoder, men de vaskeaktive stoffer udnyttes bedst ved skumudlægning. Brugsopløsningen har et højt pH og derfor en høj rensnings- og affedtningseffekt.

## Materialekompatibilitet

StallClean Basis er egnet til rengøring af betongulve, keramikoverflader, træ, rustfrit stål, syntetiske materialer, glas og armaturer. Kan anvendes med alle gængse udlæggere. Er ikke egnet til at rengøre motorkøretøjer. Anvend i stedet Trans Clean rengøringsmiddel.

## Opbevaring

Må kun opbevares i originalbeholderen. Beskyt mod direkte sollys. Må kun opbevares i tør, kølig og godt ventilerede områder. Må ikke opbevares sammen med fødevarer og drikkevarer. Opbevares adskilt fra syreholdige midler. Beholderen skal holdes tæt forseglet og lukket indtil anvendelse.

## Bortskaffelse

Må ikke smides i husholdningsaffaldet. Bortskaffelse i henhold til lokale bestemmelser.

## Anvendelse og dosering:

Efter indvirkningstiden - undgå udtørring! - de indskummede overflader skal vaskes grundigt med højt tryk.



For at undgå skader på mennesker og miljø skal du henholde dig til instruktionerne på sikkerheds- og produktdatabladet.

Produktgaranti samt produktansvar ophører ved ukorrekt brug af produktet.

## ANVENDELSE

	BRUGS- OPLØSNING	IND- VIRKNINGS- TID
RENGØRING NORMAL SNAVSET	1 - 2%	15 - 30 minutter
RENGØRING MEGET SNAVSET	3 - 5%	15 - 30 minutter

# FARESYMBOLER OG SIKKERHEDSFORSKRIFTER

## Generel information

- Læs altid etiketten og sikkerhedsdatablad før brug.
- Må ikke blandes med andre midler (desinfektionsmidler).
- Ved rengøring og desinfektion anvendes sikkerhedsbriller, beskyttelsesbeklædning og evt. åndedrætsværn.

## Indholdsstoffer

- Natriumhydroxid

## R-Sætninger

- R35 Alvorlig ætsningsfare

## S-Sætninger

- **S26** Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
- **S36/37/39** Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelsehandsker og -briller/ansigtsskærm.
- **S45** Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.
- **S60** Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.

Opbevares utilgængeligt for børn og uvedkommende.

Kun til erhvervmæssig brug.

UN-Nr.: 1824



**ÆTSENDE**



## EMBALLAGE

26 kg Dunk - 35659  
260 kg Tromle - 35660



## KONTAKT

Vilofarm A/S  
Søagervej 9  
DK-9500 Hobro



+45 9852 1144



VILOFARM.DK