

DATABLAD MELKCLEAN A

ET KLOR-BASISK RENSNINGSMIDDEL TIL MALKE- OG KØLEANLÆG

Egenskaber:

MelkClean A rengør og løsner sikkert fedt- og proteinsmuds og garanterer et lavt bakterieniveau i anlægget. Rensning foretages helst skiftevis med **MelkClean S** (1:1). Dermed kan man fjerne eventuelle mælkesten, kalk- og jernbelægninger. **MelkClean A** kan anvendes til malkeanlæg og køletanke.

Anbefaling til anvendelse:

- Anlægget skylles for med koldt/lunkent vand.
- Basisk rengøring med **Melk Clean A** (0,5% = 0,5 dl/10 liter vand i 6-8 min., sluttemperatur min. 40 – 50 grader), umiddelbart efter skylles anlægget med rent vand.
- Ved næste vask rengøres med syrebaseret **Melk Clean S**.

Ved at anvende de to produkter skiftevis opnår man med **MelkClean A** hygienisk rene anlæg og et stabilt lavt bakterieniveau.

Kemisk sammensætning:

MelkClean A indeholder alkalier og fosfonat.

Sikkerhed:

MelkClean A forårsager ætsninger på huden. Risiko- og sikkerhedsanvisninger (R- og S-sætninger) finder du på det aktuelle sikkerhedsdatablad.

Emballage:

24 kg, 69 kg, 245 kg og 1.175 kg



Skal opbevares utilgængeligt for børn!

MÅ IKKE Blandes med andre kemiske midler (F.EKS. DESINFektionsmidler)!

ANVEND BIOCID PÅ EN SIKKER MÅDE. INDEN ANVENDELSE SKAL MAN LÆSE ETIKETTEN OG PRODUKTOPLYSNINGERNE. LÆS OG FØLG PRODUKTOPLYSNINGER.

