

Transportabel udendørs varmer/brænder KR-47



Transportabel udendørs varmer/brænder til kaminolie

EAN nr.	4963505711597	
Farve	Sort	
Varmekapacitet	3,80 – 4,70 kW (min. – maks.)	
Brændstofforbrug	0,393 – 0,490 L/Time (min. – maks.)	
Brændetid	15,3 – 19,1 Timer (min. – maks.)	
Væge typer	Glasfiber væge (Type R) – EAN: 4963505159078	
Batterier	2 stk. D batterier	
Varmeapparatets dimensioner	474 x 474 x 560,5 (BxDxH) [mm]	
Emballage dimensioner	495 x 495 x 615 (BxDxH) [mm]	
Netto / Brutto vægt	12,0 Kg / 13,5 Kg	
HQ-container antal	430	
Tilbehør	Brændstofpumpe (medfølger), KSG-2 taske (option)	



DOUBLE CLEAN VARMEKAMMER

TOYOTOMI's avancerede Double Clean® varmekammerssystem maksimerer brændstofforbrændingen og reducerer uønskede emissioner til et optimalt og sikkert niveau. CO-emissionerne reduceres med op til 15 gange og NO2 med op til 5 gange. Kun Toyotomi's patent-erede Double Clean-brænderskorsten kan beskrives som verdens reneste brændende bærbare paraffinbrænder/-varmer.



HØJ EFFEKTIVITET

TOYOTOMI varmelegemet har et infrarødt strålingsvarmesystem med en varmeeffektivitet på 99,99%. Den yder en intens varmekapacitet på op til 16.000 BTU/time (4,7 kW).



HOLDBAR KULFIBERVÆGE

Den langtidsholdbare kulfibervæge sikrer en længere levetid for vægen end de gamle bomuldsvæger.



VÆGE MED FORLÆNGET LEVETID

TOYOTOMI's originale og patenterede design anvendes for at bevare vægens gode ydeevne og forlænge dens levetid.



SIKKERHEDS TANKKONSTRUKTION

Den dobbeltsidet tankkonstruktion forhindrer brændstoflækage, selvom brænderen/varmeren skulle vælte.



TRE SIKKERHEDSMETODER FOR SLUKNING

Tre slukningsmetoder: 1. Ved at trække vægen tilbage 2. Ved at trykke på nødstopknappen. 3. Automatisk nedlukning aktiveres, hvis varmelegemet stødes eller vælter (jordskælvsbeskyttelse).



FREMSTILLET I JAPAN

Toyotomi bærbare udendørs paraffinbrænder/-varmer fremstilles på Nagoya-fabrikken i Japan, i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.