

DATABLAD

AH-tec



Desintec AH-tec anvendes til **rengøring af vådfoderanlæg** og vådfodertank, samt til rengøring af vand-systemer (CIP rengøring). Fjerner effektivt biofilm i systemerne. **Forholdsregler og begrænsninger: Bland aldrig Desintec AH-tec med syre. Anvend ikke Desintec AH-tec på aluminium eller alkalifølsomme emner.**

Deklaration:

Kaliumhydroxid, fosfornater, korrosionsbeskytter samt befugtningsmiddel.

Dosering:

Brug 3 - 5 % opløsning til 5 liter **Desintec AH-tec** til 100 liter vand.

Vådfoderanlægget skylles igennem med vand og blandetanken rengøres manuelt med højtryksrensere, hvorefter tanken tømmes for indhold.

Fyld 200 - 400 l vand i blandetanken og tilsæt **Desintec AH-tec** (vær opmærksom på, at det er 5 % **Desintec AH-tec** af den totale mængde vand i blandetank og rørstreng).

Anvendelse	Brugsopløsning	Indvirkningstid
Vandrør	2%	2 - 4 timer
Vådfoder streng	3 - 5%	3 timer

Lad sæbeopløsningen recirkulere i anlægget. Max. recirkulationstid er 3 timer totalt. Er der flere omløb, gradueres disse ud fra total tid.

Sæbeopløsningen pumpes ud med rent vand. For optimal effekt laves afsluttende desinficering med 2 % **Desintec WH-R-Aktiv Plus**.

Afslut med at skylle desinfektionsopløsningen ud af anlægget. Vådfoderanlægget skylles igennem med rent vand. Opløsningen cirkuleres i anlægget og tanken rengøres manuelt. Rest pumpes ud og desinfektion med 2% **Desintec WH-R-Aktiv plus** anbefales inden ny opstart. Skyl desinfektionsopløsningen ud af anlægget.

Specifikationer:

Udseende: Klar væske
Vægtfylde: 1,230 kg/l
pH 1%: 12
Frysepunkt: - 7 grader

Forholdsregler:

Opbevares frostfrit.

Emballage:

27 kg og 280 kg

Må ikke blandes med syreprodukter

